

Secadora Huebsch HT050 / HT055 / HT075



- Altamente eficiente con una caja del calentador del alto rendimiento.
- Sellado de llantas cilíndricas y patrón de flujo de aire concentrado para mantener bajos los costos.
- Gran apertura de puerta para carga y descarga rápida.
- Fácil de limpiar con atrapapelusa autolimpiable.
- Respuesta Automática Equipada (C.A.R.E.) con monitores de temperatura para evitar incendios.
- Sistema desenmarañador y anti-arrugas de prendas.
- Control digital con funciones Micro-Display.
- Cuatro ciclos de secado preestablecidos y con opción a personalizarlos.





HT050, HT055 Y HT075 Especificaciones Secadoras.

Modelo	HT050	HT055	HT075	
Opciones de control	Micro Display (OM), Doble Digital (QT)	Micro Display (OM), Doble Digital (QT)	Micro Display (OM), Doble Digital (QT)	
Peso en seco Capacidad - lb (kg)	50 (22,7) / 53 (24,04)	55 (24,9) / 60 (27,2)	75 (34) / 80 (36,3)	
Ancho - pulg (mm)	38 5/8" (981)	34 1/2" (876)	38 5/8" (981)	
Profundidad - pulg. (mm)	48 1/4" (1226)	53 5/8" (1362)	54 1/4" (1378)	
Altura - pulg (mm)	Gas y Electricidad: 76 5/8" (1946) Vapor: 80" (2032)	66 3/4" (1695)	Gas y Electricidad: 76 5/8" (1946) Vapor: 80" (2032)	
Profundidad del cilindro - pulg (mm)	30" (762)	35" (889)	36" (914)	
Diámetro del cilindro - pulg (mm)	37" (940)	33" (838)	37" (940)	
Volúmen del cilindro - cu (litros)	18,6 (528)	17,3 (491)	22,4 (634)	
Apertura de la puerta - pul (mm)	26 7/8" (683)	26 7/8" (683)	26 7/8" (683)	
Diámetro de salida de aire - pulg (mm)	8" (203)	8" (203)	8" (203)	
Flujo de aire - cfm (litros/seg)	750 (354)	50 Hz: 600 (283) 60 Hz: 700 (330)	50 Hz: 750 (354) 60 Hz: 920 (434)	
Datos de energía	Modelos de gas: 50 Hz: 130.000 Btu / h (38.1 kW) 60 Hz: 130.000 Btu / h Modelos de vapor: A 100 psi (6,9 bares): 5,1 BHP Modelos Eléctricos: 30 kW	Modelos de gas: (38.1 kW) 50 Hz: 102.000 Btu / h (29.9 kW) 60 Hz: 112.000 Btu / h (32.8 kW) Modelos de vapor: N / A Modelos Eléctricos: 27 kW	Modelos de gas: 50 Hz: 165.000 Btu / h (48,3 kW) 60 Hz: 165.000 Btu / h (48,3 kW) Modelos de vapor: A 100 psi (6,9 bares): 6,1 BHP Modelos Eléctricos: 30 kW	
Especificaciones eléctricas	Non-Rev N/A N/A 9,3 5,1 / 5,1 2,8 / 2,8 1,6 1,4 1,4 N/A 6,3 3,3 3,1 N/A N/A 1,6/1,6	Non-Rev 9,8 / 4,9 9,2 / 6,5 N/A N/A 4,0 / 3,9 N/A N/A 10,0/6,2 5,5 N/A 2,0 2,0 N/A	Non-Rev N/A N/A 13,8 7,6 / 7,6 3,8/3,8 1,8 1,9 1,9 N/A 6,7 3,5 3,5 N/A N/A 1,8/1,8	
Conexiones de Plomería	Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: 3/4" - NPT	NPT Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: N / A	NPT Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: 3/4" - NPT	
Envío de Dimensiones	Ancho	41 1/2" (1054)	35 1/2" (902)	41 1/2" (105)
Aprox - pulg (mm)	Prof.	52 1/8" (1323)	59" (1499)	56 3/8" (1433)
	Altura	81" (2057)	72" (1829)	81" (2057)
Peso neto - lb (kg)		545 (247)	435 (197)	615 (279)
Peso envío - lb (kg)		602 (273)	476 (216)	677 (307)
Aprobaciones de la Agencia.	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame	

Los modelos de secadora se hacen para adaptarse a una variedad de características de servicio eléctrico. Consulte a su distribuidor de Huebsch para obtener las especificaciones. Para más detalles sobre la instalación, consulte las instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento suministradas con la secadora.

Modelos de Estados Unidos y Canadá están certificados por C.S.A. International. Para obtener la información más precisa, la guía de instalación debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de Alliance Laundry La instalación de Ripon de Sistemas ha sido registrada a ISO 9001: 2000.