

TOLON

TWE110



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

Alta tecnología

Configuración rápida y sencilla y copia de programas de lavado y productos químicos a través de los puertos USB de las máquinas.

Inteligente

Visión general instantánea del estado de la máquina con el indicador luminoso inteligente.

Fácil de usar

Interfaz de usuario sencilla y fácil de usar para la introducción de datos y el seguimiento.

Práctica

Carga y descarga sencillas gracias a la gran puerta de carga de amplio giro y a la cara cónica del tambor.

Fiable

Un eje de tambor de alta precisión con una larga vida útil contra las fracturas.

MODELO	UNIDAD	TWE 110	
Carga seca	kg	110	
Rendimiento	kg/h	165	
Duración del ciclo	min	40-45	
TAMBOR			
Diámetro del tambor	mm	1300	
Profundidad del tambor	mm	830	
Volumen del tambor	l	1101	
Velocidad de lavado	rpm	29	
Velocidad de extracción	rpm	720	
Fuerza G		360	
PUERTA			
Apertura puerta Ø	mm	675	
CALEFACCIÓN			
Eléctrico	kW	60	
Vapor	bar	4	
ELÉCTRICO			
Consumo eléctrico*	kW/h	8,2	
Motor	kW	22	
VAPOR			
Conexión de la válvula de vapor Ø	DN-BSP	40-1½"	
Presión de vapor	kPa	200-600	
Consumo de vapor	kg/ciclo	50	
AIRE			
Conexión de aire Ø	mm	10	
AGUA			
Conexión de la válvula de entrada Ø	DN-BSP	2 x 50-2"	
Entrada de agua (detergente) Ø	DN-BSP	1 x 25-1"	
Presión de agua	kPa	200-400	
Caudal de agua	l/min	500	
Consumo de agua*	frío	l/ciclo	764
	caliente	l/ciclo	212
Conexión válvula de vaciado Ø (exterior)	mm	114	
Caudal de desagüe	l/min	600	
CONTROL PROGRAMABLE			
18 programas predeterminados (máx. 99)		Std	
Pantalla LCD en color de alta resolución de 7"		Std	
DIMENSIONES (AnxPrxAI)			
Estándar	mm	1911 x 1987 x 2056	
Basculante	mm	1991 x 2000 x 2244	
Embalaje estándar	mm	1960 x 2250 x 2200	
Embalaje basculante	mm	2100 x 2300 x 2400	
PESO			
Red estándar	kg	3970	
Neto basculante	kg	4170	
Bruto estándar	kg	4120	
Bruto basculante	kg	4320	
NIVEL SONORO			
	db(A)	70-77	

Cifras de consumo basadas en el programa 'Eco 60°C' (lavado principal, 2 aclarados)

TOLON

Características y ventajas estándar

- Lavadora independiente de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Grandes puertas de carga y descarga con ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido o en polvo en dosificador frontal de 3 ó 6 compartimentos
- Equipado de serie para dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como todo el armario, de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con avanzada pantalla en color de 7" para un fácil manejo y una perfecta gestión de su negocio de lavandería
- Conexión USB en la parte frontal para una rápida transferencia de datos y edición de datos en formato .csv simple
- Guía de solución de problemas con ilustraciones fotográficas en pantalla
- Clara indicación luminosa de estado para una gestión visual fácil y rápida
- Gran válvula de drenaje de 4" (TWE 110) para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrado perfecto
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

Opcionales

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del mando
- Inclinación hacia delante
- Válvula de entrada adicional para agua blanda
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido, de serie en TWE 110
- Válvula de vapor estándar en TWE 110
- Segunda válvula de drenaje para la recuperación de agua
- » Células de pesaje para medir la cantidad de ropa y reducir en consecuencia el consumo de agua, energía y detergente
- » Señal de retención química

