



Secadoras industriales de *Tambor*

HT120



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Galaxy™

El Control Galaxy™ ofrece la flexibilidad de 30 ciclos programables y tecnología de detección de humedad, ahorrando tiempo y energía y aumentando la vida útil de la ropa.



Las secadoras de un solo tambor cuentan con flujo de aire concentrado y bordes de cilindro sellados para ahorrar de energía. Este rendimiento de secado superior ayuda a las lavanderías a maximizar su capacidad de producción para cumplir con la carga de trabajo diaria en todo momento. Están diseñadas con menos piezas móviles, por lo que reduce mantenimiento y desgaste.

Eficiente

La caja de calefacción de alto rendimiento mejora la eficiencia energética y reduce los tiempos de secado, ayudando a incrementar su producción mientras disminuyen los costos operativos.

Ahorro de espacio

El modelo con capacidad de 120 lb (54 kg) cabe a través de una abertura de puerta de 26.9 in (683 mm), lo que lo convierte en una opción ideal para lavanderías con espacio limitado.

Rendimiento

Disponible en capacidades de 55 lb a 200 lb, hay una secadora para satisfacer las necesidades de cualquier lavandería.

Dual Digital

El Control Dual Digital incluye funciones de repetición de ciclo, volteo extendido automático y pantalla digital de cuenta regresiva, es sencillo configurar el tiempo de secado, temperatura y enfriamiento.





MODELO		HT0120
Opción de control		Galaxy, Dual digital
Capacidad - lb (kg)		120 (54)
Ancho total - in (mm)		46.1 (1170)
Profundidad total - in (mm)		67.9 (1725)
Altura total - in (mm)		85.7 (2175)
Diámetro del tambor - in (mm)		44 (1120)
Profundidad del tambor - in (mm)		41 (1040)
Volumen del tambor - pies ³ (litros)		36.1 (1020)
Tamaño de abertura de puerta - in (mm)		26.9 (683)
Datos de energía	Modelos a gas - Por Bolsillo	270,000 Btu/hr
	Modelos a vapor - Por Bolsillo	187,560 Btu/hr
	Modelos eléctricos	60kW
Conexiones de gas - in (npt)		1
Conexiones de plomería - vapor - in (npt)	Entrada	0.75
	Salida	0.75
Salida de aire - in (mm)		10 (254)
Motor - hp	Ventilador	1.5
	Tambor	1.5
Flujo de aire - cfm		1400
Especificaciones eléctricas - amps	Gas y vapor	
	Q	200-240V/50/60/3 7
	N	440-480V/50/60/3 4
	P	380-415V/50/60/3 4
	Eléctrico	
	G	230-240V/50/60/3 147
	H	380V/50/60/3 94
	J	400-415V/50/60/3 86
	K	440V/50/60/3 82
	L	460-480V/50/60/3 75
Dimensiones de envío aprox. - in (mm)	Ancho	48 (1220)
	Profundidad	71.5 (1820)
	Altura	90 (2290)
Peso neto - lb (kg)	Gas	1220 (555)
	Eléctrico	1250 (575)
	Vapor	1330 (605)
Peso de envío - lb (kg)	Gas	1290 (585)
	Eléctrico	1320 (600)
	Vapor	1400 (635)
Aprobaciones de agencia		CSA



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

MODELO	HT120
A. Ancho total - in (mm)	46.1 (1170)
B. Profundidad total - in (mm)	67.9 (1725)
C. Altura total - in (mm)	85.7 (2175)
D. Distancia de la parte inferior de la puerta al piso - in (mm)	31.4 (800)
E. Apertura de puerta - in (mm)	32.5 (825)

Los modelos de secadoras están fabricados para adaptarse a una variedad de características de servicio eléctrico. Consulte a su asesor comercial para obtener las especificaciones. Para más detalles sobre la instalación, consulte las instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento incluidas con la secadora. Las clasificaciones de amperaje están disponibles en el Manual de Instalación.

Para obtener la información más precisa, la guía de instalación debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los sistemas de gestión de calidad de Alliance Laundry Systems están registrados conforme a la norma ISO 9001.