

| TOLON

MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras TWE110

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

110 kg



Lavadora
industrial



Eléctrico



Vapor



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Lavadora independiente (freestanding), de alta velocidad de centrifugado.
- Diseño compacto y moderno que optimiza el espacio.
- Puertas de carga y descarga amplias, con ángulo de apertura de hasta 180° para un acceso fácil.
- Opción de detergente líquido o en polvo mediante dispensador frontal de 3 o 6 compartimentos.
- Equipada de serie para dosificación automática de jabón.
- Tambor y cuba, así como los paneles frontal y del dispensador de jabón, fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia y durabilidad.
- Mango con recubrimiento cerámico en el eje, que reduce la fricción en las superficies de sellado y prolonga su vida útil.
- Control altamente flexible y de libre programación, con pantalla a color de 7" para una operación sencilla y una gestión óptima de su negocio de lavandería.
- Conexión USB frontal para transferencia rápida de datos y edición de datos en formato .csv simple.
- Guía de solución de problemas en pantalla, con ilustraciones fotográficas.
- Indicador luminoso de estado claro, para una gestión visual rápida y sencilla.

- Válvula de drenaje grande de 4" para una evacuación rápida y ciclos más cortos.
- Acelerómetro para un equilibrado perfecto.
- Válvulas de entrada de alto flujo para un llenado más rápido.
- Mangueras de entrada de vapor y agua.
- Válvulas de entrada neumáticas para un llenado más rápido.
- Válvula de vapor neumática.

Opciones

Características adicionales
disponibles bajo pedido especial

- Doble sistema de calefacción (eléctrico y vapor), seleccionable desde el control.
- Inclinación frontal (forward tilting).
- Válvula de entrada adicional para agua blanda.
- Señal de retención química (chemical hold signal).
- Segunda válvula de drenaje para recuperación de agua.
- Celdas de pesaje para medir la cantidad de ropa y así reducir el consumo de agua, energía y detergente en consecuencia.

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MODELO	UNIDAD	TWE110
CAPACIDAD		
Carga en seco	kg	110
Rendimiento *1	kg/h	165-120
Duración del ciclo (alimentado por caldera - eléctrico) *2	min	30-45
TAMBOR		
Diámetro del tambor	mm	1300
Profundidad del tambor	mm	830
Volumen del tambor	l	1101
Velocidad de lavado	rpm	29
Velocidad de extracción	rpm	705
Fuerza G máxima	G	360
PUERTA		
Apertura de puerta ϕ	mm	675
CALEFACCIÓN		
Eléctrica	kW	60
Vapor	bar	4-6
ELÉCTRICO		
Consumo eléctrico *2	eléctrico kW/h	52,5
Motor	kW	22
VAPOR		
Conexión de válvula de vapor ϕ	DN BSP	40 1 1/2"
Presión de vapor	min-máx kPa	400-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	50
AIRE		
Conexión de aire ϕ	mm	10

* 1 Calculado a partir de la duración + la carga y descarga.

* 2 Las cifras de consumo se basan en el programa "Eco 60°C" (lavado principal, 2 enjuagues).

MODELO	UNIDAD	TWE110
AGUA		
Conexión de válvula de entrada ϕ	DN BSP	2 x 50 2 x 2"
Presión de agua	min-máx kPa	200-400
Consumo de agua *2	frío l/ciclo caliente l/ciclo	310 395
Conexión de válvula de drenaje ϕ (exterior)	mm	114
Flujo de drenaje	l/min	600
CONTROL PROGRAMABLE		
18 programas predeterminados (máx. 99)		Std
LCD 7" color, alta resolución		Std
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	mm	1910 x 2040 x 2060
Embalado - Estándar	mm	2000 x 2150 x 2200
Neto - con basculación	mm	1990 x 2040 x 2245
Embalado - con basculación	mm	2050 x 2300 x 2400
PESO		
Neto - Estándar	kg	3950
Neto - con basculación	kg	4025
Embalado - Estándar	kg	4110
Embalado - con basculación	kg	4185
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	N/A

TWE110



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar