

| **TOLON**

MONTAJE FLOTANTE

Lavadoras Extractoras

TWE60

CAPACIDAD DE
CARGA SECA

60 kg



Lavadora
industrial



Eléctrico



Vapor



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Lavadora independiente (freestanding), de alta velocidad de centrifugado.
- Diseño compacto y moderno que optimiza el espacio.
- Puertas de carga y descarga amplias, con ángulo de apertura de hasta 180° para un acceso fácil.
- Opción de detergente líquido o en polvo mediante dispensador frontal de 3 o 6 compartimentos.
- Equipada de serie para dosificación automática de jabón.
- Tambor y cuba, así como los paneles frontal y del dispensador de jabón, fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia y durabilidad.
- Mango con recubrimiento cerámico en el eje, que reduce la fricción en las superficies de sellado y prolonga su vida útil.
- Control altamente flexible y de libre programación, con pantalla a color de 7" para una operación sencilla y una gestión óptima de su negocio de lavandería.
- Conexión USB frontal para transferencia rápida de datos y edición de datos en formato .csv simple.
- Guía de solución de problemas en pantalla, con ilustraciones fotográficas.
- Indicador luminoso de estado claro, para una gestión visual rápida y sencilla.

- Válvula de drenaje grande de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos.
- Acelerómetro para un equilibrado perfecto.
- Válvulas de entrada de alto flujo para un llenado más rápido.
- Mangueras de entrada de vapor y agua.

Opciones

Características adicionales
disponibles bajo pedido especial

- Doble sistema de calefacción (eléctrico y vapor), seleccionable desde el control.
- Inclinación frontal (forward tilting).
- Válvula de entrada adicional para agua blanda.
- Válvulas de entrada neumáticas para un llenado más rápido; de serie en el modelo TWE 110.
- Válvula de vapor neumática en el modelo TWE 60; de serie en el TWE 110.
- Señal de retención química (chemical hold signal).
- Segunda válvula de drenaje para recuperación de agua.
- Celdas de pesaje para medir la cantidad de ropa y así reducir el consumo de agua, energía y detergente en consecuencia.

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MODELO	UNIDAD	TWE60
CAPACIDAD		
Carga en seco	kg	60
Rendimiento *1	kg/h	94,5-68
Duración del ciclo (alimentado por caldera - eléctrico) *2	min	30-45
TAMBOR		
Diámetro del tambor	mm	1100
Profundidad del tambor	mm	610
Volumen del tambor	l	579
Velocidad de lavado	rpm	34
Velocidad de extracción	rpm	770
Fuerza G máxima	G	360
PUERTA		
Apertura de puerta ϕ	mm	550
CALEFACCIÓN		
Eléctrica	kW	30
Vapor	bar	4-6
ELÉCTRICO		
Consumo eléctrico *2	eléctrico kW/h	26,25
Motor	kW	11
VAPOR		
Conexión de válvula de vapor ϕ	DN BSP	25 1"
Presión de vapor	min-máx kPa	400-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	28
AIRE		
Conexión de aire ϕ	mm	10

* 1 Calculado a partir de la duración + la carga y descarga.

* 2 Las cifras de consumo se basan en el programa "Eco 60°C" (lavado principal, 2 enjuagues).

MODELO	UNIDAD	TWE60
AGUA		
Conexión de válvula de entrada ϕ	DN BSP	2 x 25 2 x 1"
Presión de agua	min-máx kPa	200-400
Consumo de agua *2	frio l/ciclo	175
	caliente l/ciclo	232
Conexión de válvula de drenaje ϕ (exterior)	mm	76
Flujo de drenaje	l/min	230
CONTROL PROGRAMABLE		
18 programas predeterminados (máx. 99)		Std
LCD 7" color, alta resolución		Std
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	mm	1745 x 1570 x 1910
Embalado - Estándar	mm	1900 x 1650 x 2060
Neto - con basculación	mm	1825 x 1605 x 2070
Embalado - con basculación	mm	1900 x 1750 x 2220
PESO		
Neto - Estándar	kg	1925
Neto - con basculación	kg	2150
Embalado - Estándar	kg	2000
Embalado - con basculación	kg	2225
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	67-77

TWE60



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar