



Prensa de Lavado en Seco Profesional

Prensa 6603



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Forma

Forma U - universal. Disponible en dos versiones:

- Accionamiento neumático con dos pulsadores.
- Accionamiento manual por pedal.



Características

Prensa profesional para tintorerías y acabados en plantas de confección.

- Cama inferior: Acolchado, con vapor y aspiración.
- Cabezal superior: Acolchado y con vapor.
- Regulación de la fuerza de presión.

Opciones

Características adicionales
disponibles bajo pedido especial

- Caldera incorporada (12 kW) con bomba, control electrónico de nivel y depósito de agua opcional.
- Motor de aspiración incorporado.
- Compresor independiente.
- Grupo de plancha.

Grupos de Plancha Disponibles

REPOSAPLANCHAS SOBRE BRAZO GIRATORIO



A) Plancha de vapor total F318. Mangueras de conexión, purgador de vapor y válvula antirretorno. Opción o sin dispositivo de seguridad.



B) Separador de vapor con caja eléctrica y mangueras para conexión de la plancha. Opción con o sin dispositivo de seguridad. *Plancha no incluida.*



C) Separador de vapor con pistola de aire/vapor, caja eléctrica y mangueras para conexión de la plancha. Opción con o sin dispositivo de seguridad. *Plancha no incluida.*



MODELO	6603
Descripción	Prensa utilitaria – Dos botones accionada por aire sin protector de manos
Requisitos eléctricos	–
Calentamiento del bloque inferior	Vapor
Potencia total	–
Presión de vapor	5 bar 72 PSI
Consumo de vapor	15 kg/h 33 lbs/h
Presión de aire	7 bar 102 PSI
Consumo de aire	120 NI/min 4,2 cfm
Superficie de apoyo	920 x 1000 mm 36" x 39"
Dimensiones	1250 x 1225 x 1020 (máx 1765) mm 49" x 48" x 40" (máx 69")
Peso neto	224 kg 494 lbs

Prensa

6603



**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*