

Centro de lavado **Apilable****HTEBCASP****Sistema coin-operated**

CAPACIDAD CARGA SECA

Lavadora 9.5 kg

Secadora 8.2 kg

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Solución integral que combina la eficiencia de secado y el rendimiento de una lavadora de carga frontal, ocupando solo la mitad del espacio en piso de una instalación convencional de lavadora y secadora.

Además, estas unidades apiladas le permiten utilizar las mismas conexiones e instalaciones requeridas para una lavadora y secadora estándar, por lo que no tendrá que realizar cambios en su instalación.

Tecnología

La suspensión mejorada, con la nueva lógica de detección de desbalance, gestiona y redistribuye las cargas desbalanceadas para lograr ciclos de lavado ininterrumpidos.

Potencia

Velocidad de centrifugado con una fuerza G de 440, que maximiza la extracción de agua y reduce los tiempos de secado, agilizando el servicio y mejorando la satisfacción de sus clientes.

Control

El Control de Micro-Display incluye una cuenta regresiva del tiempo restante, una cuenta regresiva de monedas y luces indicadoras del estado del ciclo.



HTEBCASP	LAVADORA	SECADORA
Controles Disponibles	MDC	
Modelos - Eléctrico	HTEBCASP173TW01	
Capacidad - lb (kg)	21.5 (9.5)	18 (8.2)
Volumen del Tambor - pie³ (litros)	3.42 (96.8)	7.0 (198)
Ancho - in (mm)	26 7/8 (683)	
Profundidad - in (mm)	27 3/4 (704)	
Altura - in (mm)	78 3/16 (1986)	
Velocidad de Centrifugado - Fuerza G (RPM)	440 (1200)	N/A
Tamaño del Motor - HP (kw)	Inducción de Velocidad Variable 0.9 (0.67)	1/3 (0.25)
Consumo de Agua por Ciclo* - g (l)	11.7 (44.3)	N/A
WF (Factor de Agua)	3.8	N/A
MEF (Factor de Energía Modificado)	2.98	N/A
Fuentes de Calor Disponibles	N/A	Eléctrico o Gas
Elemento Calefactor Disponible (Eléctrico W)	N/A	4750 @ 208V / 5350 @ 240V
Conexión de Entrada de Gas - in (mm)	N/A	3/8 (9.5)
Consumo de Gas - BTU/Hr	N/A	25,000
Diámetro de Salida de Escape - in (mm)	N/A	4 (102)
Flujo de Aire de Escape - cfm (litros/seg)	N/A	220 (105)
Temperaturas de Agua Disponibles	3	N/A
Ciclos Disponibles*	Normal, Planchado Permanente, Delicado	Alto, Medio, Bajo, Delicados
Presión de Agua - PSI (Bar)	20-120 (1.4/8.3)	N/A
Luces Indicadoras de Ciclo	Sí	
Acabado del Cilindro	Acero Inoxidable	Galvanizado
Colores Disponibles	Blanco	
Tipo de Puerta (Sólida/Ventana)	Ventana	
Requisitos Eléctricos Disponibles - (Voltaje/Hz/Fase)	120/60/1 - 15 Amp	Eléc: 120/240/60/1 - 30 Amp / Eléc: 120/208/60/1 - 30 Amp / Gas: 120/60/1 - 15 Amp
Peso Neto - lb (kg)	390 (177)	
Peso de Envío - lb (kg)	425 (193)	
Ancho de Envío - in (mm)	29 (737)	
Profundidad de Envío - in (mm)	32 3/4 (832)	
Altura de Envío - in (mm)	80 (2032)	
Aprobaciones de Agencias Disponibles	cULus	Eléc: cULus Gas: cCSAus

HTEBCASP



Sistema coin-operated

*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar

* La información mostrada corresponde al control de gama más alta disponible.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los modelos. El duodécimo dígito del número de modelo indica si la unidad es para Estados Unidos o Canadá: C = Canadá y T = Estados Unidos.

La unidad inferior cumple con las normas de la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades). Para obtener la información más precisa, se debe utilizar la guía de instalación para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las continuas mejoras de los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon está registrado bajo la norma ISO 9001:2008.