



MONTAJE RÍGIDO

Lavadoras Extractoras
TWR18

**Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar*

Características

- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio.
- Puertas de carga y descarga amplias con ángulo de apertura de hasta 180° para un acceso fácil.
- Opción de detergente líquido o en polvo en dosificador frontal de jabón con 5 compartimentos.
- Equipada de serie para dosificación automática de jabón.
- Tambor, cuba y panel frontal fabricados en acero inoxidable AISI 304, robusto y de alta calidad.
- Mango con recubrimiento cerámico para mayor duración, gracias a la reducción de fricción en las superficies de sellado.
- Control altamente flexible y totalmente programable, con pantalla táctil vertical avanzada, de fácil manejo, para una gestión óptima de su negocio de lavandería.
- Conexión USB tipo C en la parte frontal para transferencia rápida de datos y edición de datos en formato .csv sencillo.
- Barra de progreso dinámica para una gestión visual fácil y rápida.
- Válvula de desagüe de 3" de gran tamaño para una evacuación rápida y ciclos más cortos.
- Válvulas de entrada de alto flujo para llenado más rápido.

Opciones

Características adicionales disponibles bajo pedido especial

- Doble calefacción (eléctrica y a vapor), seleccionable desde el control.
- Paneles laterales, trasero y superior en acero inoxidable.
- 3ª válvula de entrada para agua blanda.
- Señal de espera para productos químicos.
- Rociador de enjuague para la caja de jabón.

Opciones de **Monedero**

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas.
- Aceptador de monedas único o contador electrónico de monedas y opción de caja de recogida.
- Opcional, preparada para sistema de pago centralizado.

Lavadora industrial



Eléctrico



Vapor



MODELO	UNIDAD	TWR18
CAPACIDAD		
Carga en seco	kg	18
Rendimiento *1	kg/h	32-22,5
Duración del ciclo (alimentado por caldera - eléctrico) *2	min	30-45
TAMBOR		
Diámetro del tambor	mm	630
Profundidad del tambor	mm	580
Volumen del tambor	l	181
Velocidad de lavado	rpm	10-50
Velocidad de extracción	rpm	750
Fuerza G máxima	G	200
PUERTA		
Apertura de puerta ϕ	mm	455
CALEFACCIÓN		
Eléctrica	kW	18
Vapor	bar	4-6
ELÉCTRICO		
Consumo eléctrico *2	eléctrico kW/h	3,66
Motor	kW	1,5
VAPOR		
Conexión de válvula de vapor ϕ	DN BSP	15 1/2"
Presión de vapor	min-máx kPa	400-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	9

*1 Calculado a partir de la duración + carga y descarga

*2 Cifras de consumo basadas en el programa "Eco 60 °C" (lavado principal, 2 enjuagues).

MODELO	UNIDAD	TWR18
AIRE (Opcional - para válvula neumática)		
Conexión de aire ϕ	mm	8
AGUA		
Conexión de válvula de entrada ϕ	DN BSP	2 x 20 2 x 3/4"
Presión de agua	min-máx kPa	200-400
Flujo de agua (válvula de bajo flujo)	l/min	60
Consumo de agua *2	frío	l/ciclo 68
	caliente	l/ciclo 73
Conexión de válvula de drenaje ϕ (exterior)	mm	76
Flujo de drenaje	l/min	230
CONTROL PROGRAMABLE		
Nuevo Control Vectorial		Std
DIMENSIONES (AnxPxAl)		
Neto - Estándar	mm	785 x 1140 x 1285
Embalado - Estándar	mm	820 x 1220 x 1425
PESO		
Neto - Estándar	kg	310
PRESIÓN SONORA		
Nivel de sonido	db(A)	55-65
Carga dinámica de piso	kN - lb	7 - 1573
Frecuencia de carga dinámica	Hz	12,6

TWR18



*Imágenes ilustrativas; el equipo final puede variar